

Textilní pás plochý s kovovými provlékačimi oky



Je vyráběn dle normy ČSN EN 1492-1, provedení dvouvrstvý vazací popruh s kovovými provlékačimi oky Cr2.

Závěsné popruhy se vyrábějí ze 100% polyesteru.

Jsou vhodné pro používání v rozmezí teplot od -40 °C do +100 °C

Výhodou závěsných popruhů v praxi je jejich ohleduplnost a šetrnost k povrchu břemene, měkkost, ohebnost, relativně nízká hmotnost vzhledem k nosnosti, snadná manipulace a mnoho dalších.

Údaje o nosnostech jsou standardně uvedeny na originální visače, která je nedílnou součástí závěsných popruhů.

Životnost závěsných popruhů mnohonásobně prodloužíte používáním ochranných prostředků.

Součástí našeho programu jsou vysoce odolné PVC ochranné návleky, polyuretanové návleky a rohy.

Technické údaje						
Závěsné popruhy s oky - nosnost v kg						
Barva popruhů	Šířka pásu v mm	přímý závěs	zavěšení na smyčku	Závěs podvlečením		
				rovnoběžné	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1
bílá	-	500	400	1000	700	500
fialová	30/50	1000	800	2000	1400	1000
zelená	60	2000	1600	4000	2800	2000
žlutá	90	3000	2400	6000	4200	3000
šedá	120	4000	3200	8000	5600	4000
červená	150	5000	4000	10000	7000	5000
hnědá	180	6000	4800	12000	8400	6000
modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000
oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000

Úhel sklonu β do 6° je považován za přímý závěs pro sestavy nebo části vinutých smyček. Při zavěšení na smyčku doporučujeme normu ČSN EN 1492-1,2 dvojitě ovinutí břemene.