

Z220/1t-S 1,5m



Toto zdvihadlo se liší od ostatních provedení pojezdných kladkostrojů bočním ramenem, které je v tomto případě 1,5 m.

Tento kladkostroj je možné umístit na pojezdovou nebo jeřábovou dráhu s rovnou nebo šikmou přírubou všech velikostí.

Komfort zdvihadla je v tom, že obsluha stojí 1,5 m mimo oblast kde je manipulováno s břemenem.

Ovládání zvedání a pojezdu je z jednoho místa.

Použité výrobky pro výrobu zvedacího zařízení:

1 ks - Pojezdný kladkostroj Z220 (Z210)

1 ks - Jednonosíková kočka Z420 (Z410)

Bližší specifikace:

Rameno kladkostroje je možné vyrábět pro libovolné délky a tím se mění vzdálenost obsluhy od zvedaného břemene (tento typ má rameno 1,5m).

Pojezdný kladkostroj je možno aplikovat na všechny nosnosti.

Do pojezdové a jeřábové dráhy se přenášejí pouze síly vyvolané zvedaným břemenem čili gravitací.

Další síly vyvolané zvedáním břemene se vyrovnávají v konstrukci kladkostroje a pojezdová a jeřábová dráha se již dále nezatěžuje dalšími silami.

Obsluha ovládá pojezd i zvedání kladkostroje z jednoho místa.

Pojezdy kočky s kladkostrojem a nosné kočky jsou spojeny převodem.